

Warunki techniczne wymiany stolarki okiennej

1. Cena wymiany okien nie powinna przekraczać średniej ceny wg „SEKOCENBUDU” za dany kwartał.
2. Montaż okien winien być wykonany przez firmy budowlane przeszkolone przez producentów okien..
3. Wymieniane okna powinny spełniać poniższe warunki techniczne:
 - profil okienny minimum pięciokomorowy wzmocniony wkładką stalową,
 - wkład szybowy zespolony jednokomorowy wypełniony argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1 (standard),
 - podział okna zgodny z podziałem okien już istniejących (w danym pionie),
 - kolorystyka okien zgodna z już istniejącą,
 - w przypadku okien jednodzielnych - skrzydła uchylno-rozwierane
 - w przypadku okien dwudzielnych - 1 skrzydło uchylno-rozwierane, drugie rozwierane,
 - drzwi balkonowe jednodzielne ze skrzydłem rozwieranym,
 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, **w oknach należy zamontować nawiewniki powietrza zewnętrznego,**
 - w przypadku wymiany okien w budynkach znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej należy uzyskać **pisemną zgodę konserwatora zabytków.**
4. Okna powinny posiadać certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do stosowania (ITB).
5. Zdemontowana stolarka musi być wywieziona do utylizacji we własnym zakresie na koszt lokatora.